

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 1 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblandinger
 Handelsnavn/betegnelse : Racing Gear Lube 85w90
 Produktkode : 92-8M0078016, 92-8M0078015, 92-8M0133995, 92-8M0133997
 Dokumentnr. : 766-01-0276S

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Viktigste brukskategori : Industriell bruk, Yrkesmessig bruk, Bruk av forbrukere
 Bruk av stoffet/stoffblandingen : Smørestoffer

1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen data tilgjengelig

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : 0032 3 575 55 55
 Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet)	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 H412

Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord : -
 Faresetning (CLP) : H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 Sikkerhetssetninger (CLP) : P273 - Unngå utslipp til miljøet.
 P501 - Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg
 Tilleggssetninger : EUH208 - Inneholder Polysulfides, di-tert-Bu, alkoxylerad långkedjig alkylamin. Kan gi en allergisk reaksjon

2.3. Andre farer

Andre farer : Resultater av PBT- og vPvB-vurdering : Gjelder ikke.

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 2 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Merknader : (*) Stoffer som har arbeidsplass utsettelsesgrenser for samfunnet.

Stoff-navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased	(CAS-nr) 68783-96-0 (EU nr) 272-213-9 (Indeks-Nr.) -	<1,5	Aquatic Chronic 4, H413
alkoxylerad långkedjig alkylamin	(CAS-nr) - (EU nr) -	<0,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Polysulfides, di-tert-Bu	(CAS-nr) 68937-96-2 (EU nr) 273-103-3 (Indeks-Nr.) - (REACH-nr.) 01-21195450515-43-XXXX	<1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Long-chain alkenyl amine	(CAS-nr) - (EU nr) -	< 0,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 Aquatic Acute 1, H400
etylakrylat	(CAS-nr) 140-88-5 (EU nr) 205-438-8 (Indeks-Nr.) 607-032-00-X	<0,001 (*)	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute Not classified

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Stoff-navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser
etylakrylat	(CAS-nr) 140-88-5 (EU nr) 205-438-8 (Indeks-Nr.) 607-032-00-X	(5 =<C < 100) STOT SE 3, H335 (5 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315 (5 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ytterligere råd	: Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse!. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Symptomatiske behandling.
Innånding	: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med huden	: Tilsølte klær må fjernes. Vask forsiktig med mye såpe og vann. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med øynene	: Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Svelger	: Skyll munnen grundig med vann. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding	: Følgende symptomer kan opptre: Irritasjonsvirkning.
Kontakt med huden	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Følgende symptomer kan opptre: Rødhet.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 3 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

Kontakt med øynene : Følgende symptomer kan opptre: Irritasjonsvirkning.
Svelging : Følgende symptomer kan opptre: Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler : karbondioksid (CO₂), pulver, skum som tåler sprit, vannspray.

Uegnet slukningsmiddel : Sterk vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesifikke farer : Ikke antennelig. Oppheting fører til trykkøkning og fare for brudd.

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO₂). nitrogenoksider (NO_x) og svoveloksider. Fosforoksider. Aldehyder.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner : Evakuer området. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Hindre spredning av brannslukningsvæsken. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.

Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern.

Andre opplysninger : La ikke slukningsvann renne ned til kloakk eller elver. Avfall destrueres i henhold til lovgivning om miljøvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

For personell som ikke er nødpersonell : Hold unødvendig personale unna. Unngå opphold på le-siden. Sørg for riktig ventilasjon. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Pust ikke inn damper. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

For nødhjelpspersonell : Sørg for at prosedyrer og opplæring for nødsdekontaminering og -destruksjon er på plass. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Dem opp for den utspilte væsken. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbar absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling. Samle opp store mengder utspilt produkt ved pumping (bruk en eksplosjonssikker pumpe eller en håndpumpe). Plassér restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon 13). Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se punkt 13 angående elimineringsavfall.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 4 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for riktig ventilasjon. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Pust ikke inn damper. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Må ikke blandes med Uforenlige materialer, Se avsnitt 10 om inkompatible materialer. Sørg for maksimal utnyttelse ved hjelp av gode prosesskontroller (temperatur, konsentrasjon, pH-verdi, tid). Unngå utslipp til miljøet.
- Hygieniske forhåndsregler : Behold en god industriell hygiene. Vask hendene straks etter håndtering av produktet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Adskill arbeidsklær fra hverdagsklær. Tilsølte klær må fjernes. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et tørt, kjølig og meget godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i avsnitt 10. Dem opp lagringsanlegg for å hindre jord- og vannforurensning i tilfelle utslipp.
- Innpakningsmaterialer : Må kun lagres i opprinnelig beholder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

etylakrylat (140-88-5)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	5 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	10 ppm
Østerrike	MAK (mg/m ³)	20 mg/m ³
Østerrike	MAK (ppm)	5 ppm
Østerrike	MAK Korttidsverdi (mg/m ³)	40 mg/m ³
Østerrike	MAK Korttidsverdi (ppm)	10 ppm
Belgia	Grenseverdi (mg/m ³)	21 mg/m ³
Belgia	Grenseverdi (ppm)	5 ppm
Belgia	Korttidsverdi (mg/m ³)	42 mg/m ³
Belgia	Korttidsverdi (ppm)	10 ppm
Bulgaria	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Bulgaria	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Bulgaria	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Kroatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	21 mg/m ³
Kroatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	5 ppm
Kroatia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	42 mg/m ³
Kroatia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	10 ppm
Kypros	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Kypros	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Kypros	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Kypros	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Den Tsjekiske Republikk	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	20 mg/m ³

	SIKKERHETS DATABLAD	Side : 5 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

etylakrylat (140-88-5)		
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	21 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	5 ppm
Estland	OEL TWA (mg/m ³)	20 mg/m ³
Estland	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Estland	OEL STEL (mg/m ³)	40 mg/m ³
Estland	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	21 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	5 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	42 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	10 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	21 mg/m ³
Frankrike	VME (ppm)	5 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	42 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	10 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Arbeidsplassgrenseverdi (mg/m ³)	8,3 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Arbeidsplassgrenseverdi (ppm)	2 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Gibraltar	8h mg/m ³	21 mg/m ³
Gibraltar	8h ppm	5 ppm
Gibraltar	i kort tid mg/m ³	42 mg/m ³
Gibraltar	i kort tid ppm	10 ppm
Hellas	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Hellas	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Hellas	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Hellas	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Ungarn	AK-érték	21 mg/m ³
Ungarn	CK-érték	42 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	20 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	5 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	41 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	10 ppm
Italia	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Italia	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Italia	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Italia	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Latvia	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
Litauen	IPRV (mg/m ³)	21 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	5 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	42 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	10 ppm
Luxemburg	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 6 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

etylakrylat (140-88-5)		
Luxemburg	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Luxemburg	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Nederland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	21 mg/m ³
Nederland	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	42 mg/m ³
Polen	NDS (mg/m ³)	20 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	40 mg/m ³
Portugal	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA (ppm)	5 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL (ppm)	10 ppm (indicative limit value) 15 ppm (indicative limit value)
Romania	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Romania	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Romania	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Romania	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Slovakia	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	21 mg/m ³
Slovakia	NPHV (priemerná) (ppm)	5 ppm
Slovakia	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	42 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Slovenia	OEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Spania	VLA-ED (mg/m ³)	21 mg/m ³
Spania	VLA-ED (ppm)	5 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m ³)	42 mg/m ³
Spania	VLA-EC (ppm)	10 ppm
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	20 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	5 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	40 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	10 ppm
Det Forente kongerike	WEL TWA (mg/m ³)	21 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL TWA (ppm)	5 ppm
Det Forente kongerike	WEL STEL (mg/m ³)	42 mg/m ³
Det Forente kongerike	WEL STEL (ppm)	10 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	21 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	5 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	42 mg/m ³ (value from the regulation)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	10 ppm (value from the regulation)
Sveits	MAK (mg/m ³)	10 mg/m ³
Sveits	MAK (ppm)	2,5 ppm
Sveits	KZGW (mg/m ³)	42 mg/m ³

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 7 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

etylakrylat (140-88-5)		
Sveits	KZGW (ppm)	10 ppm
Canada (Quebec)	VECD (mg/m ³)	61 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (ppm)	15 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	20 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (ppm)	5 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	5 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	15 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	300 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	100 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	25 ppm

Ytterligere informasjon	: Personluftkontroll :. Kontroll av luften i rommet. Anbefalt overvåkningsmetode
8.2. Eksponeringskontroll	
Teknisk(e) mål	: Sørg for riktig ventilasjon. Organisasjonelle tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering. Sikker håndtering: se segment 7 .
Personlig verneutstyr	: Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen.
Håndvern	: Bruk kjemisk resistente hansker (kontrollert i henhold til EN 374) . Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.
Øyebeskyttelse	: Bruk vernebriller hvis det er fare for kontakt med øynene ved sprut (EN 166)
Kroppsvern	: Bruk egnede verneklær.
Åndedrettsvern	: Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Halvmaske (EN 140). Heldekkende maske (EN 136). Filtertype: ABEK + P (EN 141). Respirasjonsbeskyttelsens filterklasse må tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass/damp/spray/partikler) som kan oppstå når produktet brukes. Ved konsentrasjonsoverskridelse må det brukes gassfiltermaske med separat oksygentilførsel. (EN 137)
Beskyttelse mot termiske farer	: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. Bruk spesielt utstyr.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen	: Unngå utslipp til miljøet. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: flytende
Utseende	: flytende.
Farge	: mørk ravfarge.
Lukt	: mild.
Luktterskel	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Ingen data tilgjengelige
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelige
Smelte- / frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start	: > 450 °C
Flammepunkt	: 425 °C (COC)
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 8 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

Antennelighet (fast stoff, gass)	: Gjelder ikke, Væske
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelige
Damptetthet	: Ingen data tilgjengelige
Relativ tetthet	: 0,9 (15°C)
Løselighet	: Vann: ikke oppløselig
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	: Ingen data tilgjengelige
Kinetisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Dynamisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper	: Gjelder ikke. Det kreves ingen test, da det ikke finnes noen kjemiske grupper i molekylet som en kan assosiere med eksplorative egenskaper.
Brannfarlige egenskaper	: Gjelder ikke. Klassifiseringsprosedyren trenger ikke brukes fordi det ikke finnes kjemiske grupper tilstede i molekylet som er forbundet med oksiderende egenskaper.
Eksplasjonsgrenser	: Ingen data tilgjengelige

9.2. Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under vanlig bearbeidelse. Henvi­sing til andre avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Lagres beskyttet mot varme. Sikker håndtering: se segment 7.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Syrer. Sikker håndtering: se segment 7.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Henvi­sing til andre avsnitt: 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
-----------------	---

etylakrylat (140-88-5)	
LD50/oralt/rotte	550 mg/kg
LD50/dermalt/rotte	1250 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	1790 mg/kg
LC50/innånding/4h/rotte (ppm)	1410 ppm/4h

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)	
LD50/oralt/rotte	6500 mg/kg

Hudetsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) pH: Ingen data tilgjengelige
-------------------------	---

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 9 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.) pH: Ingen data tilgjengelige
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
Kreftframkallende egenskap	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
Giftighet for reproduksjon	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
STOT – gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)
Andre opplysninger	: Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene. For ytterligere informasjon, se seksjon 4.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Egenskaper som påvirker omgivelsene : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

etylakrylat (140-88-5)	
LC50 fisk 1	4,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
EC50 Dafnie 1	7,9 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
LC50 fisk 2	2,31 - 2,7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)	
LC50 fisk 1	250 - 500 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Dafnie 1	> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
LC50 fisk 2	> 1000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [semi-static])

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Racing Gear Lube 85w90	
Persistens og nedbrytbarhet	Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Racing Gear Lube 85w90	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	Ingen data tilgjengelige
Bioakkumuleringsevne	Ingen data tilgjengelig.
etylakrylat (140-88-5)	
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	1,18 (at 25 °C)

12.4. Mobilitet i jord

Racing Gear Lube 85w90	
Mobilitet i jord	Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Racing Gear Lube 85w90	
Resultater av PBT-vurdering	Ingen data tilgjengelige

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 10 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger : Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Eliminer tomme beholdere og avfall på en sikker måte. Sikker håndtering: se segment 7. Henvend deg til framstiller eller leverandør for informasjon om gjenvinning. Resirkulering foretrekkes fremfor eliminering eller forbrenning. Dersom resirkulering ikke er mulig, elimineres produktet i henhold til lokale regler om eliminering av avfall.

Ytterligere informasjon : Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. Impregnerte emner deponeres i henhold til gjeldende regelverk.

Europeisk avfallskatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Produktet og beholderen elimineres som farlig avfall
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<u>14.1. FN-nummer</u>				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
<u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u>				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
<u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
<u>14.4. Emballasjegruppe</u>				
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke	Gjelder ikke
<u>14.5. Miljøfarer</u>				
Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk : Ingen data tilgjengelige

- Vejtransport

Ingen data tilgjengelige

- Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

- Luftfart

Ingen data tilgjengelige

- Vannveistransport

Ingen data tilgjengelige

- Jernbanetransport

Ingen data tilgjengelige

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Kode: IBC : Ingen data tilgjengelige.

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 11 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Følgende restriksjoner gjelder i henhold til tillegg XVII i REACH-forordning (EU) nr. 1907/2006:

3(c) Stoff eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	Racing Gear Lube 85w90 - Polysulfides, di-tert-Bu - alkoxylerad långkedjig alkylamin - Long-chain alkenyl amine - Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased
40. Stoff som oppfyller kriteriene til antenningelighet i direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige uansett om de er oppført i del 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller ikke.	etylakrylat
3(b) Stoff eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	etylakrylat - Polysulfides, di-tert-Bu - alkoxylerad långkedjig alkylamin - Long-chain alkenyl amine
3. Stoff eller blandinger i væskeform som anses å være farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF eller som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller kategorier fastsatt i tillegg I til forordning (EU) nr. 1272/2008	etylakrylat - Polysulfides, di-tert-Bu - alkoxylerad långkedjig alkylamin - Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased
3(a) Stoff eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F	etylakrylat

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Tyskland

12. kjennelse om gjennomføring av tysk føderal lov om kontroll av luftforurensning - 12.BlmSchV : Ikke underlagt 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mot utslipp) (Forskrift om større ulykker)

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Polysulfides, di-tert-Bu, alkoxylerad långkedjig alkylamin, Long-chain alkenyl amine, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased er oppført på listen

SZW-lijst van mutagene stoffen : Polysulfides, di-tert-Bu, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased er oppført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : alkoxylerad långkedjig alkylamin, Long-chain alkenyl amine er oppført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : alkoxylerad långkedjig alkylamin, Long-chain alkenyl amine er oppført på listen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En vurdering av den kjemiske sikkerheten er foretatt for følgende stoffer i denne blandingen

Polysulfides, di-tert-Bu

AVSNITT 16: Andre opplysninger

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 12 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

Endringsindikasjoner:

1.1	Produktkode	Endret	
16	Andre opplysninger	Endret	

Forkortelser og akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generelle vurderingsmetoder)
	ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
	ADR = Europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
	CLP = Forordning om klassifisering, merking og emballering i henhold til 1272/2008/EU
	IATA = Internasjonal organisasjon for flyselskaper
	IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (forskrifter om transport av farlig gods til sjøs)
	LEL = Nedre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	UEL = Øvre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
	REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
	BTT = Penetrasjonstid (maksimal varighet)
	DMEL = Avledet nivå med minimal virkning
	DNEL = Avledede ingen virkning nivå
	EC50 = Median for effektiv konsentrasjon
	EL50 = Median for effektivt nivå
	ErC50 = EC50 i form av reduksjon av veksthastighet
	ErL50 = EL50 i form av reduksjon av veksthastighet
	EWC = Europeisk avfallskatalog
	LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
	LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
	LL50 = Median dødelig nivå
	NA = Gjelder ikke
	NOEC = No observed effect concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
	NOEL: dose uten merkbar effekt
	NOELR = No observed effect loading rate (ingen observerbar effektbelastning)
	NOAEC = No observed adverse effect concentration (konsentrasjon uten observert skadelig virkning)
	NOAEL = Ingen påviste negative virkningsnivå
	N.O.S. = Not Otherwise Specified
	OEL = Grenser for eksponering i arbeidsluft - Grenser for korttidseksponering (STEL-grenser)
	PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
	Kvantitative struktur/aktivitetsforhold (QSAR)
	STOT = Spesifikk målorgan systemisk giftighet
	TWA = tidsmålt gjennomsnitt
	VOC = Flyktige organiske sammensetninger
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Kilder av nøkkeldata som brukes for å : European Chemicals Agency, LOLI, <http://www.echemportal.org> MSDS, supplier
kompilete databladet sds.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 2 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 2
Acute Tox. 3 (Dermal)	Akutt giftighet (dermal) Kategori 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akutt giftighet (dermal) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vann - Akv. akutt 1
Aquatic Acute Not classified	Farlig for vannmiljøet - akutt fare Ikke klassifisert
Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljø - Kronisk 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljø - Kronisk 3
Aquatic Chronic 4	Farlig for vannmiljø - Kronisk 4
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 2

	SIKKERHETSDATABLAD	Side : 13 / 13
		Utgave nr : 1.1
	Racing Gear Lube 85w90	Utgitt dato : 04/09/2015
		Erstatter : 766-01-0276S

Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker Kategori 2
Skin Corr. 1A	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1A
Skin Corr. 1B	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
Skin Sens. 1B	Kontaktallergi, Kategori 1B
STOT SE 3	Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	Dødelig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413	Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH208	Inneholder Polysulfides, di-tert-Bu, alkoxylerad långkedjig alkylamin. Kan gi en allergisk reaksjon

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSFRAKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arket gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt.